



**SPECNA[®]
ARMS** **ETU^{1™}**

For Specna Arms[®] x Well Pro[®] replicas

TO ENTER PROGRAMMING MODE:

- 1. DETACH THE MAGAZINE**
- 2. MAKE SURE THERE IS NO BB LEFT IN THE HOP-UP CHAMBER**
- 3. CONNECT THE BATTERY**
- 4. SELECT SEMI POSITION ON THE SELECTOR SWITCH**
- 5. PULL AND HOLD THE TRIGGER TILL DOUBLE BEEP**

PULL TRIGGER ONCE TO SELECT MODE

SEMI

AUTO

PRE-COCKING

**PULL AND HOLD THE TRIGGER TO ENTER OPTIONS
PULL TRIGGER ONCE TO SELECT OPTION**

SINGLE

BINARY

FULL AUTO

3RD BURST

OFF

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

PULL AND HOLD THE TRIGGER TO SAVE SETTING

NOTE: THE MANUFACTURER DOES NOT RECOMMEND USING **PRE-COCKING** LEVELS 3-5 IN DSG CONFIGURATIONS



SPECNA[®]
ARMS ETU[™]

Do replik Specna Arms[®] x Well Pro[®]

ABY WEJŚĆ W TRYB PROGRAMOWANIA:

- 1. WYPNIJ MAGAZYNEK**
- 2. UPEWNIJ SIĘ, ŻE W KOMORZE HOP-UP JEST PUSTA**
- 3. PODŁĄCZ AKUMULATOR**
- 4. USTAW POZYCJĘ SEMI NA SELEKTORZE**
- 5. PRZYTRZYMAJ SPUST DO USŁYSZENIA PODWÓJNEGO PIKNIĘCIA**

NACIŚNIJ SPUST BY WYBRAĆ TRYB

SEMI

AUTO

PRE-COCKING

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ SPUST BY WEJŚĆ W OPCJĘ TRYBU
NACIŚNIJ SPUST RAZ BY WYBRAĆ OPCJĘ

SINGLE

BINARY

FULL AUTO

3RD BURST

OFF

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ SPUST BY ZAPISAĆ OPCJĘ

UWAGA: PRODUCENT NIE ZALEGA UŻYWANIA **PRE-COCKING** NA POZIOMACH 3-5 PRZY KONFIGURACJI DSG